

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 01-05-14003 für das Produktionsjahr 15

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Tragschichtmaterial 0/32**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**GK 0/32 aus Granit**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen gemäß EN 13242 und BH 720**

**GK 0/32 uOT Verwendungsklassen U3 – U10 gemäß RVS 08.15.01:2010 und BH 720**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**HENGL Mineral GmbH Hauptstraße 39; 3721 Limberg**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**WERK Limberg Hauptstraße 39; 3721 Limberg**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle

Austrian Standards plus Certification, Nr. 0988

hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Konformitätsbescheinigung Nummer 0988-CPR-0103**

für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242.

8. Nur relevant, wenn eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

9. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DI Bernhard Smöch, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

Limberg, 07.01.2015

(Ort und Datum der Ausstellung)

**Hengl Mineral GmbH**  
A-3721 Limberg, Hauptstraße 39  
T: 02958/88223-0, office@hengl.at

(Unterschrift)

| Wesentliche Merkmale   | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |  |
|--|---|--|--|
|  | 0/32  |  |  |
| <b>Kornform, -größe und Rohdichte</b><br>4.2 Korngruppe<br>4.3 Korngrößenverteilung<br>4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen<br>5.4 Rohdichte  | 0/32<br>G <sub>A</sub> 85<br>S <sub>I40</sub><br>NPD  | <b>EN<br/>13242:2007</b>               |  |
| <b>Reinheit</b><br>4.6 Gehalt an Feinanteilen<br>4.7 Qualität der Feinanteile  | $f_5$<br>bestanden  |  |  |
| <b>Anteil gebrochener Oberflächen</b><br>4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen  | C <sub>90/3</sub>   |  |  |
| <b>Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen</b><br>5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen   | LA <sub>40</sub>  |  |  |
| <b>Raumbeständigkeit</b><br>6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke<br>6.5.2.2 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke<br>6.5.2.3 Eisenzerfall von Hochofenstückschlacke   | keine industriell hergestellte Gesteinskörnung  |  |  |
| <b>Wasseraufnahme/Saugwirkung</b><br>5.5 Wasseraufnahme  | NPD   |  |  |
| <b>Zusammensetzung/Gehalt</b><br>B 2.2 Angaben zum Ausgangsmaterial (Petrographische Beschreibung)<br>6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen<br>6.4.3 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen<br>6.4.1 Säurelösliche Sulfate<br>6.4.2 Gesamtschwefelgehalt<br>6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern | Granit<br><br>keine recycelte Gesteinskörnung<br><br>keine recycelte Gesteinskörnung<br>NPD<br>NPD<br>NPD |  |  |
| <b>Widerstand gegen Abnutzung</b><br>5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß  | NPD   |  |  |
| <b>Gefährliche Stoffe:</b><br>- Abstrahlung von Radioaktivität<br>- Freisetzung von Schwermetallen<br>- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen<br>- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe   | unbedeutend<br>unbedeutend<br>unbedeutend<br>unbedeutend  |  |  |
| <b>Verwitterungsbeständigkeit/Dauerhaftigkeit/Frostwiderstand</b><br>7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt<br>7.3.2 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die Frost- Tau- Wechselbeständigkeit)<br>7.3.3 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)   | kein Basalt<br>WA <sub>24</sub> 2<br>F <sub>2</sub>   |  |  |
| <b>Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132</b>   |   |  |  |
| Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811:2013  | Anteil < 0,02 mm: ≤ 2 % der Masse   |  |  |